

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## CIBRACRYL Selante acrílico

FT 008 REV. 00

### SELANTE ACRILICO PARA TRINCAS E FISSURAS

#### DESCRIÇÃO

**CIBRACRYL Selante Acrílico** é um selante a base de resinas acrílicas dispersas em água, cura em temperatura ambiente formando uma massa rígida e resistente com excelente acabamento para posterior pintura ideal para preenchimento de trincas e fissuras na construção civil, adere uma variedade de substratos, como: Madeira, Rebocos, Gesso, tijolos Possui excelente resistência a variação climáticas chuvas e raios U.V podendo ser pintado .

#### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

**CIBRACRYL Selante Acrílico** e utilizado para preenchimento de trincas, perímetro vedação em torno de janelas, vitrôs, rodapés, cantos e fissuras de paredes.

#### VANTAGENS

- Não escorre
- Adere em diferentes superfícies
- Pode ser pintada
- Alta resistência ao intemperismo
- Não mancha materiais porosos (pedras, madeira e argamassas), nem ataca os metais
- Não forma fungos
- Pode ser lavado

#### LIMITAÇÕES

- Não pode ser usado adesivo estrutural.
- Não recomendado para aplicação de espelhos, cubas vidro de fachadas.
- Situações de imersão continua em água ou outro líquido.
- Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição Química	Resinas acrílicas, aditivos e cargas minerais
Cor	Branco (outras cores - sob consulta)
Densidade (não curado)	1,50 a 1,60 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura de aplicação	Entre 5 – 35 °C
Tempo de formação de pele	15 minutos (25°C/ 50% U.R. *)
Velocidade de cura	24 a 96 horas (25°C/ 50% U.R. *)
Dureza Shore A	90 a 100
Resistência à tração	0,4 N/mm <sup>2</sup>
Validade (armazenagem até 25°C)	12 meses

\* U.R. = Umidade Relativa Ambiente.

---

## INSTRUÇÕES DE USO

As superfícies devem estar limpas, secas e sem resíduos de poeira e oleosidade ou qualquer outra contaminação **CIBRACRYL Selante Acrílico** com um equipamento adequado (pistola aplicadora manual, pneumática ou elétrica). +5°C.

- (1) Corte o bico do tubo;
- (2) Rosqueie o bico aplicador;
- (3) Corte a ponta do bico aplicador de acordo com a largura da superfície a ser aplicada.
- (4) Coloque o tubo na pistola e aplique no local desejado.
- (5) Para retocar, use uma espátula imediatamente após a aplicação.
- (6) Após a primeira aplicação e recomendado uma segunda para nivelamento.

---

## PRECAUÇÕES

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos.

Em caso de irritação, lavar abundantemente com água e consultar um médico caso a irritação persista.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

---

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

A Cibra selantes disponibiliza: Cartuchos de 400g

---

## ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e em temperatura inferior a +25°C.

---

## VALIDADE

Válido por 12 meses após a data de fabricação.

---

## NOTA LEGAL

As informações e, em particular, as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos **CIBRA Selantes** são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que sugerimos que todos os usuários realizem seus próprios testes, para determinar as técnicas de aplicação e a quantidade a ser aplicada para conseguir o resultado desejado. As informações contidas na Ficha Técnica servem como um guia de aplicação e de orientação. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado. A **CIBRA Selantes** garante que o produto foi fabricado dentro das especificações descritas e está em condição de uso. Todos os pedidos de venda somente são aceitos dentro da nossa política de vendas e de entrega vigente no fechamento do mesmo. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.